

เครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อน

เครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อน ใช้ในการปรับปรุงพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยความร้อน ใช้ผสมและทำความร้อนได้ทั้งวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าและวัสดุใหม่ พร้อมมีระบบช่วยป้อนวัสดุแบบอัตโนมัติ ระบบช่วยยกเครื่องขึ้น/ลง เหมาะสำหรับ จัดเตรียมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตร้อน ในงานซ่อมพื้นผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว



Specification

Tank size ::	1000 lte
Heating time ::	20-25 minute
Temperature ::	0-300° C
Heating inside the tank ::	หัวเผาดีเซล → อากาศร้อนไหลเวียนทำความร้อน
Asphalt Heating tank size ::	150 lite
Heating ::	หัวเผาดีเซล → น้ำมันถ่ายเทความร้อน → แอสฟัลต์
Heating temperature ::	140-170° C
Asphalt pump ::	1 m ³ /hrs.
Rubber spray tank size ::	10 lite
Generator ::	Gasoline KOHLER 13 kW, 380/220V
Automatic feeding system ::	มอเตอร์เกียร์ลด → รางส่ง → ช่องไซโล → ถัง
Feed rate ::	0.1 m ³
Lifting system ::	กระบอกไฮดรอลิก + ค้ำยัน (4 ชุด)
Lifting distance ::	1-1.5 m.
Working light ::	ไฟสัญญาณลูกศรคู่