

# เครื่องผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต

เครื่องผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต ใช้ในการปรับปรุงวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยความร้อน ซ่อมบำรุงถนนโดยสามารถ  
ใช้ผสมและทำความร้อนได้ทั้งวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าและวัสดุใหม่ พร้อมมีระบบทำความร้อนแบบสเปรย์ยาง และเครื่อง  
กำเนิดไฟฟ้า

## Specification

Tank size ::	1000 lite
Heating time ::	20-25 minute
Temperature ::	0-300° C
Heating inside the tank ::	หัวเผาดีเซล → อากาศร้อนไหลเวียนทำความร้อน
Asphalt Heating tank size ::	150 lite
Heating ::	หัวเผาดีเซล → น้ำมันถ่ายเทความร้อน → แอสฟัลต์
Heating temperature ::	140-170° C
Asphalt pump ::	1 m <sup>3</sup> /hrs.
Rubber spray tank size ::	10 lite
Generator ::	Gasoline KOHLER 13 kW, 380/220V
Traller ::	ชนิด 2 ล้อ ขนาดล้อยาง 7.5-16 นิ้ว
Brakes system ::	เบรคและเบรคมือ
Working light ::	ไฟสัญญาณลูกศรคู่
Traffic light ::	ไฟเลี้ยวและไฟเบรค

